



Convertidor USB-C Full Speed a Paralelo para Impresora

USB Tipo-C Macho a DB25 Hembra, 1 m (3 ft.) Negro

Part No.: **152518**

Conecta de manera fácil computadoras con puerto USB-C con DB25 paralelo

El Convertidor USB-C Full Speed a Paralelo para Impresora de MANHATTAN con transferencia de datos bidireccional soporta fácilmente comunicación USB-paralelo y paralelo-USB. Es ideal para la conexión de computadoras equipadas con puerto USB-C a una impresora paralela o para añadir un puerto DB25 hembra. El convertidor brinda tasas de transferencia de datos más rápidas que un puerto paralelo estándar.

Cumple con los estándares de USB

El Convertidor USB-C Full Speed a Paralelo para Impresora de MANHATTAN cumple en su totalidad con las especificaciones de USB 1.1 para ayudar a los dispositivos a operar a un máximo de desempeño. El soporte de Bus y bajo requerimiento de energía permite su cómodo y confiable uso casi en cualquier lugar sin la necesidad de fuentes de energía.

Instalación fácil y sencilla

Su funcionalidad Plug and Play y compatibilidad con Windows le permiten al Convertidor USB-C Full Speed a Paralelo para Impresora de Manhattan funcionar en cualquier computadora o dispositivo equipado con USB. Instala un puerto USB virtual para impresora, y elimina la necesidad de cualquier configuración adicional.

Features:

- Convierte señales USB-C para usarse dispositivos IEEE 1248 - soporta tasas de transferencia de datos a velocidades hasta 12 Mbps
- Conecta a computadoras con puerto USB-C a Impresoras con conector paralelo DB25
- El soporte de alimentación por bus no necesita alimentación externa
- Instalación "Plug and Play"; compatible con Windows
- Tres años de garantía

Especificaciones:

Estándares y certificaciones:

- CE
- FCC
- USB 1.1
- IEEE 1284
- RoHS2
- WEEE

Conexiones

- Una conexión USB Tipo-C macho
- Una conexión paralela DB25 hembra

General

- Tasa de Transferencia: hasta 12 Mbps
- Alimentado por bus
- Protección de sobrecorriente

Diseño

- Longitud del cable: 1 m (3 ft.)
- Peso: 60 g (2 oz.)

Ambiente de operación

- Temperatura de operación: 0 - 40°C (32 -104°F)
- Temperatura de almacenamiento: -20° C – 60° C
- Humedad (sin condensar): 0 – 96%

Requerimientos del sistema

- Compatible con Windows XP/Vista/7/8.1/10 y Mac OS X 10.6.8 o superiores

Contenido

- Convertidor USB-C Full Speed a Paralelo para Impresora
- QIG



