



Splitter HDMI 4K de 8 puertos

4K@30Hz, EDID, Alimentación AC, Negro

Part No.: **207560**

Distribuye fácilmente una señal de Ultra Alta Definición a múltiples pantallas.

El Splitter Manhattan HDMI de 8 puertos con un amplificador integrado, transmite una señal 4K HDMI desde una fuente UHD hasta a 8 pantallas UHD.

La mejor calidad de imagen posible y una sencilla instalación.

Completa compatibilidad con HDMI y HDCP 1.4, asegura que el Splitter Manhattan HDMI de 8 puertos brindará nada menos que un rendimiento y confiabilidad de alta calidad. Brinda una resolución cinematográfica 4K y soporta video 3D y Color Profundo, así como LPCM, sonido DTS y Dolby TrueHD. Conecta rápidamente cables HDMI (No incluidos) y la fuente de energía - no requiere complicadas configuraciones de software o hardware).

Features:

- Duplica una señal digital de audio y video de ultra alta definición (UHD) para hasta ocho pantallas HDMI UHD
- Resolución 4K@30Hz, Video full 3D y Color Intenso
- Soporta un ancho de banda de amplificador de video de hasta 340 MHz, 3.4 Gbps por canal (10.2Gbps total) para pantallas 4Kx2K
- Soporta Color Intenso (Deep Color) de 48 bits (12 bits por canal) y xvYCC (Color x.v)
- Soporta Sonido comprimido DTS-HD Master, sonido envolvente 7.1, Dolby TrueHD y sonido LPCM de 8 canales sin compresión
- Switch EDID ajustable que minimiza el HDCP y otros problemas de pantalla; permite configuración de pantallas o fuente para lograr la mejor imagen
- Compatible con HDCP
- Se pueden conectar en cascada múltiples Splitter (hasta 5) para soportar hasta 36 pantallas
- Trabaja con consolas de videojuegos Playstation y Xbox, reproductores Blu-ray, decodificadores, receptores satelitales y más
- Plug and Play
- Contactos en chapa de oro para conexiones libres de corrosión
- Tres años de garantía

Especificaciones:

Estándares y certificaciones

- HDCP 1.4
- DVI 1.0
- CTS 1.4a
- CE
- FCC
- RoHS2

Conexiones

- Una entrada HDMI hembra
- Ocho salidas HDMI hembra
- Una entrada de alimentación de 5 VAC
- Una entrada hembra mini USB, solo para uso del fabricante

Entrada y salida de señal

- Entrada de señal de video: 0.5 – 1.0 V p-p
- Entrada de señal DDC: 5 V p-p (TTL)
- Rango máximo de enlace sencillo: 10.2 Gbps y resolución de 4096x2160 / 30 Hz
- Salida de video:HDMI 1.4, HDCP 1.4
- Frecuencia: 2.97 Gbps

Resoluciones de video que soporta:

- DTV/HDTV: 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p/4K@30Hz

Diseño

- Indicadores LED: Alimentación y conexión de puertos
- Dimensiones: 54 x 142 x 21 mm (2.1 x 5.6 x 0.8 in.)
- Peso: 0.3 kg (10.6 oz.)
- Chasis: Metálico

Ambiente de operación

- Temperatura de operación: 0 ~ 40°C (32 ~ 104°F)
- Temperatura de almacenamiento: -20 ~ 60°C (-4 ~ 140°F)
- Humedad (sin condensar): 0 ~ 96%

Contenido del paquete

- Splitter HDMI 4K de 8 puertos
- Adaptador de corriente
- Guía de instrucciones rápidas

