

# STRIX 7.1

## Auriculares

- Conector

USB

## Información General

- Plataforma

PC  
MAC

## Auriculares

- Conductor

Diámetro conductor: Delantera: 40 mm, Subwoofer: 40 mm, el Centro: 30 mm, Side: 20 mm, trasera: 20 mm

Material conductor: imán de neodimio

- Impedancia

32 Ohm  $\pm$ % @ Hz

- Respuesta de frecuencia (auriculares)

20 ~ 20.000 Hz

## Micrófono

- Patrón de recogida

**Auge de micrófono:**

Uni-direccional

- Respuesta de frecuencia

**Auge de micrófono:**

50 ~ 16.000 Hz

- Sensibilidad

**Auge de micrófono:**

Sensibilidad: -40 dB

## Información General

- Cable

Cable de fibra trenzada (cable de los auriculares cable USB 1.5M + 1.5M = 3M (máx.))

- Longitud del cable

3 metros

- Peso

450 g

- Accesorios

Micrófono desmontable

cable USB

Guía de inicio rápido

estación de audio USB

de HDMI a 3.5mm cable divisor de altavoces

- Nota

Audio estación de rendimiento ENC:> 90% de cancelación de ruido ambiental de energía:

Alimentación USB Características: amplificador de auriculares, el modo estéreo, cancelación de ruido ambiental, perfiles de juego de espectro de audio de salida del altavoz: jack altavoz con HDMI a 3.5mm cable divisor altavoz incluido