



## Hub USB 3.1 Gen 1 SuperSpeed Tipo-C

4 puertos tipo A, alimentado por Bus

Part No.: **162746**

Conecta rápidamente más periféricos USB Tipo-A a dispositivos Tipo-C

El Hub Manhattan USB 3.1 SuperSpeed Tipo-C agrega fácilmente cuatro dispositivos Superspeed Tipo-A a cualquier dispositivo compatible con USB Tipo-C, expandiendo la conectividad para teclados, ratones, memorias externas y otro periféricos. Sus puertos Superspeed son compatibles con versiones anteriores para soportar dispositivos más antiguos, brindan una velocidad de transferencia de datos de hasta 5 Gbps para almacenamiento externo, impresión y otras actividades, además de que es capaz de cargar y alimentar gracias a su salida de 5V/1A.

Fácil de agregar conectividad

Una cubierta resistente, un tamaño compacto y con alimentación por bus, hacen que sea fácilmente transportable para agregar conectividad USB casi en cualquier lugar. Su instalación es simple con capacidades Plug-and-play y hot-swappable, y cable USB integrado que conecta rápidamente el Hub Manhattan USB 3.1 Tipo C a cualquier puerto USB Tipo C

### Features:

- Conecta un dispositivo USB C a cuatro puertos USB Superspeed tipo-A para periféricos adicionales
- Los puertos USB-A soportan una transmisión de datos Superspeed (5Gbps), cargando hasta a 5V/1A
- Protección de sobrecorriente; hot swap
- LED indicador de encendido
- Plug and Play
- Tres años de garantía

### Especificaciones:

Estándares y certificaciones

- USB
- FCC
- CE
- RoHS2

- WEEE

#### General

- Velocidad de transferencia de datos: 5 Gbps
- 1 puerto de subida con cable integrado, USB estándar macho
- 4 puerto de descarga, USB estándar -A hembra
- Hasta 1A de energía de salida
- Alimentado por bus
- Protección contra sobrecorriente

#### Conexiones

- USB Tipo C, 24 pines, macho
- (4) USB Tipo-A, 4 pines, hembra

#### Características físicas

- Calibre del cable 24 AWG
- Longitud del cable: 20 cm (8 in.)
- Resistencia de voltaje: 300 VDC
- Resistencia conductiva: 5 Ohm
- Forro de plástico térmico
- Chasis: plástico ABS
- Dimensiones: 89 x 38 x 10 mm
- Peso: 31 g (1.1 oz.)
- Blindado

#### Ambiente de operación

- Temperatura de operación: 32 ~ 104°F (0 ~ 40°C)
- Temperatura de almacenamiento: -4 ~ 140°F (-20 ~ 60°C)
- Humedad (sin condensar): 5 ~ 90%

#### Requerimientos del sistema

- Windows XP/Vista/7/8.1/10 o Linux o Mac 9.x/10.x o más recientes

#### Contenido del empaque

- Hub USB 3.1 SuperSpeed Tipo-C
- Guía rápida de instalación



