



Hub combo USB 3.0 / 2.0

Un puerto USB de SúperVelocidad 3.0, tres puertos de AltaVelocidad 2.0 con alimentación vía Bus

Part No.: **163828**

Poderoso desempeño de alta velocidad 2.0 sin comprometer la capacidad de SúperVelocidad.

El Hub USB 3.0 / 2.0 Manhattan expande fácilmente el acceso USB para computadoras de escritorio y dispositivos móviles para un mayor número dispositivos periféricos. Conecta periféricos de alta velocidad o velocidad completa - Ejemplo: Mouse, teclados, etc. Que requieran como mínimo 1.5 Mbps/ 100 mA sin sacrificar el puerto de Super Velocidad 3.0. Es compatible con versiones anteriores brindando versatilidad para la conexión de dispositivos. Conexión Plug and Play con capacidad hot swap, compatibilidad con Windows y Mac, y tasas de transferencia de hasta 5 Gbps permiten que el Hub USB MANHATTAN proporcione una solución USB con menos Hubs en una solución única.

Features:

- Proporciona un puerto USB de SúperVelocidad 3.0 y tres puertos de AltaVelocidad 2.0 para agregar periféricos
- Conecta mouse, teclado y/u otro periférico de AltaVelocidad sin perder capacidad de SúperVelocidad
- Soporta transferencia de datos hasta de 5 Gbps en un puerto USB 3.0 y 480 Mbps en puertos USB 2.0
- Compatible con todos los dispositivos USB 2.0 y 1.1
- Bus alimentado con protección contra sobrecorriente; capaz de cargar rápidamente hasta 0.9 A
- Tamaño compacto ideal para su uso en escritorio o portátil
- Plug-and-play; Compatible con Windows y Mac; no requiere controladores
- Tres años de garantía

Especificaciones:

Estándares y certificaciones

- USB 3.0/2.0
- FCC
- CE

- RoHS2
- WEEE

General

- Velocidad de transferencia
 - Puerto USB 3.0, 12/480 Mbps/5 Gbps
 - Puerto USB 2.0, 12/480 Mbps
- Indicador de Encendido LED: verde
- Entrada: 100 - 240 V, 50/60 Hz; 0.9 A, máximo
- Salida: Hasta 900 mA
- Puerto VDC

Puertos/Conectores

- Un puerto USB 3.0 Tipo-A Hembra
- Tres Puertos USB 2.0 Tipo-A Hembra
- Un puerto USB 3.0 Tipo-A Macho

Diseño

- Tamaño: 6.5 x 2 x 2.2 cm (2.6 x 0.8 x 0.9 pulgadas)
- Peso : 34 g
- Cable USB 3.0 Tipo-A Integrado: 30 cm (12 pulgadas)
- Chasis: plástico

Requerimientos de sistema

- Sistema de Mac o PC habilitado para USB
- Windows XP/Vista/7/8.1/10 or Mac OS 8/9/10 o superior

Ambiente de operación

- Temperatura de operación: 32 – 104°F (0 – 40°C)
- Temperatura de almacenamiento: -4 – 140°F (-20 – 60°C)
- Humedad (sin condensar): 0 – 96%

Contenido del paquete

- Hub USB Combo 3.0 / 2.0
- Guía de instrucciones rápidas



