

Impresora Matricial de Tickets **IM900**



CARACTERISTICAS

- n Ideal para aplicaciones de mostrador donde el espacio es reducido (pequeños comercios, tiendas de autoservicio, restaurantes, bares, etc.)
- n Imprime por impacto con matriz de puntos de 9 pines
- n Con función logical seeking para impresión bidireccional
 - n Genera original y dos copias
- n Emula las impresoras más comunes del mercado (Epson®, Star® y Citizen®)
 - n Opera con un adaptador de energía externo
- n Cabeza de impresión con vida de 5 millones de líneas
 - n Disponibles interfases Serial o Paralela

Con un diseño exclusivo, la IM900 combina las tres características necesarias para una óptima generación de tickets: el precio más bajo, el tamaño más compacto y la mejor calidad de impresión.

La IM900 es útil en establecimientos donde se requiere generar comprobantes de transacciones de bienes o servicios: tiendas de autoservicio, comercios pequeños, bares y restaurantes.

Establezca control exacto de transacciones como venta, consumo, devoluciones, etc., imprimiendo original y dos copias.

Emula impresoras EPSON®, STAR® y CITIZEN®.



Impresora Matricial de Tickets **IM900**

FUNCIONAMIENTO

Método de Impresión	Matriz de puntos, 9 pines
Dirección de Impresión	Bidireccional
No. de Columnas	Epson TM-U200 emulación: 42/35, 40/33, otras emulaciones: 40/32
No. de Puntos	400 puntos/línea
Resolución	160 dpi
Tamaño de Fuente	7 x 9, 9 x 9
Ancho de Impresión	63.5 mm (2.5")
Velocidad de Impresión	3.2 líneas/seg.
Copias	Original + 2 copias
Data Buffer	16 Kbyte
Driver Cajón de Dinero	2 circuitos (24 V, 1 A)
Interfase	RS-232 Serial o Centronics Paralela
Emulación	Epson® TM-U200, Citizen® iDP-3540, Star® SP200
Cinta	POSline IM900, Epson® ERC-23, ERC-38

AMBIENTAL

Temperatura en Operación	5 a 40 °C
Temperatura en Almacén	-20 a 60 °C
Humedad	10 a 80% relativa, no condensada

MECANICA

Dimensiones	161 x 276 x 119 mm
Peso	1.26 Kg
Rentabilidad Cabeza Impresión	150 millones de caracteres

ELECTRICA

Fuente de Poder	Adaptador externo
Entrada	110/220 VAC, 60 Hz
Salida	25 VDC, 1.5 A



www.posline.com.mx

La Tecnología al alcance de Todos.