

Mini Terminal Colectora de Datos **TPC7020**



CARACTERISTICAS

- Mini terminal personal de fácil manejo
 - Pantalla de 4 líneas por 16 caracteres
- Almacena hasta 1000 códigos de barras EAN13 o UPC
 - Memoria no volátil de 32 Kb
 - Reloj de tiempo real integrado
 - Interfase RS-232
- De gran utilidad en toma de órdenes, mensajería y reparto, registro de asistentes en eventos, etc.
 - Añade, busca, presenta y modifica información
 - Decodifica los códigos de barras convencionales
 - Software para desarrollo de aplicaciones opcional
 - Trabaja con baterías recargables

La TPC7020 ofrece en un tamaño compacto el buen desempeño y efectividad de las terminales portátiles convencionales.

Su pantalla LCD de 64 caracteres permite añadir, buscar, presentar o modificar datos rápida y fácilmente, y sin tener que conectar un monitor adicional.

El CMOS de 1024 pixeles y su profundidad de lectura de 15 a 40 mm, ayudan a realizar con gran velocidad una lectura confiable.

Cuenta con una memoria no volátil de 32 Kb que permite almacenar hasta 1000 códigos de barras aún si se descargan las baterías.



Mini Terminal Colectora de Datos **TPC7020**

OPERATIVA

Fuente de Luz
Sistema Optico
Profundidad de Campo
Ancho de Lectura
Espesor mínimo de Barras
Contraste de Impresión
Indicadores LED
Beeper

630nm LED visible
1024 pixel C-MOS sensor de imagen
15 a 40 mm
44 mm (28 a 38 mm de profundidad)
6 mil @ PCS 90%
45% @ UPC/EAN 100%
LED dos colores: verde y rojo
Hora y tonos programables

SISTEMA

MPU
Memoria
Interfases
Desarrollo de Aplicaciones
Desarrollo de Software

Microprocesador C-MOS de alto desempeño
32 Kb memoria no volatil
C-MOS interfase serial
Generador de aplicaciones en Windows®
Disponible

DECODIFICACION

Simbologías de Código de Barras

UPC/EAN/JAN, UPC Versiones A&E, EAN-8, EAN-13, JAN-8, JAN-13, ISBN/ISSN, Añadido 2 de 5, Código 39 (ASCII completo), Codabar (NW7), Código 128/EAN 128, Código 93, Interlasado 2 de 5, MSI/Plessey, Código 32

FISICA

Ancho
Alto
Profundo
Peso
Longitud del Cable
Pantalla LCD

44.4 mm
69.8 mm
23.3 mm
44.6 g (con baterías)
Cable Serial
FSTN, 96 x 32 puntos (16 x 4 caracteres)

ELECTRICA

Batería
Vida de Batería
EMC

4 baterías recargables VARTA 1/V40H NiMH o 4 baterías alcalinas LR 44
Hasta 1,200 lecturas (baterías recargables)
89/336/ECC CE & FCC Clase B

AMBIENTAL

Temperatura
Humedad (no condensada)
Niveles de Iluminación
Resistencia al Impacto

Operación: 0°C a 50°C, Almacenaje: -10°C a 60°
Operación: 10% a 90% , Almacenaje: 5 a 65%
Máximo: 3000 LUX (fluorescente)
Caídas hasta de 1.2 m

Accesorios Incluidos TPC7020



Manual



Cable Serial



Adaptador



Baterías Recargables



Correa



Software



www.posline.com.mx

La Tecnología al alcance de Todos.