

# PUNTO DE VENTA



## Terminales y Monitores Touchscreen

La Tecnología al alcance de Todos.

### MONITORES TOUCHSCREEN

Los Monitores Touchscreen POSline, dejan abierta la posibilidad de que utilice su propio CPU, con la configuración específica que usted determine. Su funcionamiento puede verse enriquecido con el uso de accesorios adicionales como son slots magnéticos o de código de barras.



MTS10



MTS15C



MTS17

MODELO	MTS10	MTS15C	MTS17
TOUCHSCREEN		Resistivo	
BRILLO	250 a 350 cd/m2	400 cd/m2	300 cd/m2
PANEL LCD	15" (38.1 cm)		17" (43.18 cm)
RESOLUCION	1024 x 768 pixeles		1280 x 1024 pixeles
INCLINACION	+20° a +90° Vertical	+35° a -10° Vertical	+10° a -30° Vertical
ANGULO DE VISION	Horizontal 140°(-70° +70°) Vertical 150°(-75 + 75°)	Horizontal 160°(-80° +80°) Vertical 160°(-80° + 80°)	
CONTROLES FRONTALES	Encendido, Menú, Video, Ajuste de Funciones, Salida	Encendido, Menú, Ajuste de Funciones, Brillo y Contraste, Salida	Switch de Energía, Menú, Selección (arriba, abajo), ajuste (+,-)
USB	2 puertos frontales (teclados o lectores) 1 puerto posterior tipo B para touchscreen	1 puerto para Touchscreen	1 puerto para Touchscreen
SERIALES	1 puerto DB-9F para lector de banda magnética	NO APLICA	NO APLICA
AUDIO	NO INCLUYE	1 x Stereo input 2W X 2	1 entrada
PS/2	1 puerto posterior para puente	NO APLICA	NO APLICA
VGA		1 puerto D-Sub	
CONSUMO DE ENERGIA	60 watts	50 watts	30 watts
FUENTE DE PODER	Oculto, Input 100-240v / Output 9-12v 3.0A	Externa, Input 190-240v Output 12V / 50W	Interna, Input 100-240v
DIMENSIONES	386 x 200 x 340mm	359 x 333 x 192 mm	416 x 425 x 142 mm
PESO	4.5 Kg	4 Kg	4.5 a 5.5 Kg
TEMPERATURA	Operación: 0 a 50°C, Almacén: -20 a 60°C		
HUMEDAD	10 a 90% no condensada		


### EQUIPO A DETALLE




MTS10 Fuente de poder oculta




MTS10 Cubierta posterior



MTS10 Inclinación



MTS15B Inclinación 40°



MTS17 Inclinación 40°