

# POSline SC2110



Compatible con Windows® 7

Cambio de especificaciones sin previo aviso

MODELO	SC2110
FUENTE DE LUZ	LED visible rojo 660 nm
SISTEMA OPTICO	CCD 2048 pixeles
DISTANCIA DE LECTURA	0 a 150 mm
ANCHO DE LECTURA	95 mm
RESOLUCION	0.1mm (4 mil)
VELOCIDAD	100 lecturas/seg
DC INPUT	5 VDC+/- .25V
CORRIENTE ELECTRICA	250 mA
INTERFASES	Teclado
PESO	90 g (sin cable)
DIMENSIONES	80 x 40 x 176 mm
LONGITUD CABLE	2 m
CUBIERTA	ABS
TEMPERATURA	Operación: 0 a 45°C, Almacén: -20 a 60°C

HUMEDAD	10 a 90% no condensada
RESISTENCIA AL IMPACTO	Caídas hasta 1.5 m sobre concreto
REFLEXION LUZ AMBIENTAL	20,000 LUX
CODIGOS DE BARRAS	Código 39 (Full ASCII) , UPC/EAN/JAN, CODABAR, Intercalado 2/5, Código 128, Código 11, Código 93, MSI/PLESSEY, Código 4
CERTIFICACIONES	FCC, CE, BSMI