



Switch HDMI de 3 puertos

3 puertos, 4K@60Hz, control remoto, alimentación AC

Part No.: **207553**

Conecta fácilmente múltiples fuentes HDMI a una sola pantalla

El Switch Manhattan HDMI de 3 puertos le permite a los entusiastas de los medios conectar hasta tres fuentes de video Ultra HD - incluyendo consolas de videojuegos, reproductores Blu-ray, receptores satelitales, grabadoras digitales, decodificadores y otros dispositivos - a una pantalla UHD 4K.

Una solución flexible para muchas aplicaciones 4K

Con el creciente número de dispositivos Ultra HD, el Switch Manhattan HDMI de 3 puertos expande las opciones de conectividad de tu pantalla 4K HDTV, pantalla plana, o video proyectores. El Switch detecta automáticamente y selecciona la fuente HDMI activa y envía la señal a tu pantalla. Cuando más de un dispositivo UHD está encendido al mismo tiempo, el control remoto incluido te permitirá seleccionar remotamente una fuente, o la podrás seleccionar manualmente con el botón integrado.

La mejor calidad de imagen posible

Su completa compatibilidad con HDMI, HDCP 1.3 y DVI 1.0 asegura que el Switch Manhattan HDMI de 3 puertos pueda brindar un largo servicio y un rendimiento confiable. Brinda una resolución cinematográfica 4K y soporta video 3D, Color Profundo, así como LPCM, DTS y sonido Dolby TrueHD.

Features:

- Conecta hasta 3 fuentes de video UHD a una sola pantalla HDMI
- Detecta automáticamente una señal Ultra HD; controlala con el control remoto o cambia manualmente con el toque de un botón
- Resolución 4K@60Hz, Video full 3D y Color Profundo (Deep Color)
- Soporta amplificadores de video con un ancho de banda de hasta 600 MHz, 6 Gbps por canal (18Gbps total) para pantallas 4Kx2K
- Soporta Color Profundo de 48 bits (12 bits por canal), xvYCC (x.vColor) y YCbCr 4:2:0 de 12 bits
- Soporta Sonido comprimido DTS-HD Master y sonido envolvente 7.1, así como Dolby TrueHD y sonido LPCM sin compresión de 8 canales
- Compatible con HDCP
- Trabaja con consolas de videojuegos Playstation y Xbox, reproductores Blu-ray, decodificadores, receptores satelitales y más
- Plug and Play
- Contactos chapados para conexiones libres de corrosión

- Tres años de garantía

Especificaciones:

Estándares y certificaciones

- HDCP 2.2
- DVI 1.0
- CTS 1.4a
- CE
- FCC
- RoHS2

Conexiones

- HDMI hembra (entrada) (3); hembra (salida) (1)
- Hembra 3.5mm/IR (entrada) (1)
- Alimentación 5V/AC hembra (entrada) (1)
- USB Mini-B hembra (entrada) (1) - para uso exclusivo del fabricante

Entrada y salida de señal

- Entrada de señal de video: 400 - 600 mV
- Entrada de señal DDC: 5 V p-p (TTL)
- Alcance máximo de enlace sencillo: 18 Gbps y resolución 4096x2160/60 Hz
- Frecuencia: 2.97 Gbps

Resoluciones soportadas de Video

- DTV/HDTV: 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p/4K@60Hz

Características físicas:

- LED de alimentación y selección de la fuente (azul)
- Botón de control
- Dimensiones: 155 x 64 x 17 mm (6 x 2.5 x 0.7 in.)
- Peso: 180 g (6.3 oz.)
- Chasis: Metálico
- Consumo de energía: 2W

Ambiente de operación

- Temperatura de Operación: 32 ~ 104°F (-0 ~ 40°C)
- Temperatura de almacenamiento: -4 ~ 140°F (-20 ~ 60°C)
- Humedad (son condensación): 0 ~ 90%

Contenido del empaque

- Switch HDMI
- Control remoto
- Cable infrarrojo
- Adaptador de alimentación AC
- Guía rápida de instalación

