

# UNIVERSAL ADAPTER 401

Adaptador universal de corriente



**Modelo: AU-401**

Artículo: Adaptador de ca/cc  
 Potencia: 90W Totales (pico de 100W)  
 Voltaje: 100V-240V~ ca 1.80A  
 Frecuencia: 50Hz-60Hz  
 Conectores: 8 conectores cc (N04, N07, N09, N13, N14, N18, N19, N22)  
 Longitud cable conectores: 100 cm  
 Voltaje de salida: 12 - 24 V cc, 6 A (max)  
 Protección: OVP, OTP, OLP, OCP, SCP  
 Dimensiones: 104 mm x 70 mm x 17 mm  
 Peso: 190 g

## Diseño ultra delgado

Con sus 90W, el Universal Adapter 401 provee de energía continua a los equipos compatibles con sus 8 puntas universales, todo en un ultra delgado diseño que te permite llevarlo cómodamente a cualquier lugar.

Punta	Voltaje de salida	Rango de voltaje	Corrientes de salida (MAX)	Medidas conector	Compatibilidad
N04	19V	18.1-19.9V	4.74A	4.8*1.7*10.7mm	HP/COMPAQ:18.5V/1.1A, 18.5V/2.7A, 18.5V/3.8A, 18.5V/3.5A ASUS:19V/2.64A NEC:19V/2.64A
N07	19V	18.1-19.9V	4.74A	5.5*2.5*10.7mm	BENQ:19V/2.1A, HP:18V/2.3A, 19V/2.4A, 19V/3.16A DELL:18V/1.9A, 19V/2.4A, 19V/1.58A, 19V/3.16A IBM:19V/2.4A COMPAQ:18V/1.9A, 18.5V/1.1A ACER:19V/3.42A IBM: 18V/1.9A, 19V/3.16A DELTA:19V/2.64A, 19V/3.42A TOSHIBA:18V/1.1A, 18V/1.7A, 19V/1.58A, 19V/3.42A GATEWAY: 19V/3.16A, 19V/3.68A NEC:19V/3.16A LITEON:19V/3.16A, 19V/3.42A EPSON: 19V/1.23A
N09	19.5V	18.5-20.4V	4.62A	6.0*4.4*10.7mm	SONY:19.5V/2.15A, 19.5V/2.3A, 19.5V/3A, 19.5V/3.3A FUJITSU:19V/3.16A
N13	15V	14.3-15.7V	6A	6.3*3.0*10.7mm	TOSHIBA:15V/2A, 15V/2.7A, 15V/3A, 15V/4A NEC: 15V/4A
N14	16V	15.2-16.8V	5.63A	5.5*2.5*10.7mm	IBM:16V/1.88A, 16V/2.2A, 16V/3.36A, 16V/3.5A ACER:16V/3.75A DELTA:15V/1A
N18	19V	18.1-19.9 V	4.74A	5.5*2.1*10.7mm	ACER:19V/3.16A, 19V/3.42A, 19V/4.74A LITEON:19V/3.16A, 19V/3.42A NEC:19V/3.16A
N19	19V	18.1-19.9 V	4.74A	5.0*3.0*10.7mm	Samsung: 19V 3.42A
N22	19.5V	18.5-20.4V	4.62A	7.4*5.0*12.5mm	DELL: 19.5V/3.34A, 19.5V/4.62A

Notas: Todas las listas de nombres de marcas son marcas registradas de sus respectivas compañías.