

Descripción general:

CAT5E HD-110 Patch Panel, 24 puertos, 1U, Negro

Aplicaciones adecuadas:

Sistema IBDN 1200, TIA Categoría 5e, ISO Clase D, 1000BASE-T, 100BASE-T

Piezas relacionadas:

CAT5E Cables modulares

Características físicas (Conectividad)**Max. Capacidad:**

24 conectores (Patch Panel ya está cargado)

Acceso Conexión frontal:

Rubor

Área de terminación:

Trasero

Dimensiones:

Altura (mm) Anchura (mm) Profundidad (mm)

44.450 482.600 34.290

Materiales:

Panel Acero

Color: Negro

Peso: 0.544 kg

Piezas incluidas: 4 Tornillos (10x32); 4 Tornillos (12x24); 1 imprimir LabelFlex media hoja; 1 Guía de instalación.

Embalaje:

Empaquetado individualmente en una caja de cartón.

Características mecánicas (Conectividad)**Huella / Tipo:**

HDPP

Plug / Jack Compatibilidad:

RJ45

Interfaz de terminación:**Conexión de terminación****Durabilidades**

Frente

Una vez acoplado Conexión 750 Ciclos

Trasero

IDC Conexión

10 inserciones

Características Terminación:

Universal T568A / B

Temperatura de almacenamiento:

-40 ° C a +70 ° C