

Cable de parcheo UTP categoría 6



Características

- Desempeño superior a 250 MHz
- Cumplen con las normas ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568-C.2 y NMX-I-248 vigente
- Construcción: conductor multifilar calibre 23 AWG
- Bota moldeada para liberar esfuerzo mecánico
- Empaque individual en bolsa plástica
- Colores y longitudes especiales, disponibles con base en manufactura
- Cubiertas CMR y LSZH, disponibles con base en manufactura
- *Plug* RJ-45 categoría 6, cuerpo de termoplástico, cumple con grado de flamabilidad conforme a UL94V-0, pines de contacto con cubierta de 50 µin de oro

Código	Descripción
8699861BPC	Cordón de parcheo UTP, RJ-45-RJ-45, categoría 6, color azul, longitud 1.5 metros
8699862BPC	Cordón de parcheo UTP, RJ-45-RJ-45, categoría 6, color azul, longitud 2 metros
8699863BPC	Cordón de parcheo UTP, RJ-45-RJ-45, categoría 6, color azul, longitud 3 metros
8699861CPC	Cordón de parcheo UTP, RJ-45-RJ-45, categoría 6, color gris, longitud 1.5 metros
8699862CPC	Cordón de parcheo UTP, RJ-45-RJ-45, categoría 6, color gris, longitud 2 metros
8699863CPC	Cordón de parcheo UTP, RJ-45-RJ-45, categoría 6, color gris, longitud 3 metros
8699861DPC	Cordón de parcheo UTP, RJ-45-RJ-45, categoría 6, color negro, longitud 1.5 metros
8699862DPC	Cordón de parcheo UTP RJ-45-RJ-45, categoría 6, color negro, longitud 2 metros
8699863DPC	Cordón de parcheo UTP, RJ-45-RJ-45, categoría 6, color negro, longitud 3 metros

Parámetros eléctricos

Frecuencia (MHz)	Pérdida de retorno (dB)
1.0	19.8
4.0	21.6
8.0	22.5
10.0	22.8
16.0	23.4
20.0	23.7
31.25	24.0
62.5	23.0
100.0	18.0
200.0	15.0
250.0	14.0