



## Consola KVM LCD de 8 Puertos para montaje en Rack

Panel LCD de 17", PS/2 o USB, 1 U, cables incluidos

Part No.: **506540**

Acceso y control convenientes.

La Consola KVM para montaje en rack de 8 puertos Modelo 506540 INTELLINET NETWORK SOLUTIONS permite fácil y convenientemente acceder hasta a ocho servidores mientras toma el control de ellos a través de un solo dispositivo.

### Fácil y conveniente

Montado en un cajón estándar de 19" y 1 U, la Consola KVM para montaje en rack de 8 puertos puede con facilidad ser manipulado en posición extendida y el monitor se podrá doblar y asegurar (como si fuese una computadora portátil) y después almacenarse.

### Funcionalidad total

Con una funcionalidad superior KVM, podrá administrar y controlar ocho computadoras PS/2 o USB desde un solo dispositivo.

### Features:

- Consola con LCD integrado, teclado, ratón y módulo KVM para instalación en rack
- Administre/ controle 8 computadoras PS/2 o USB desde un solo teclado, monitor y ratón
- Incluye ocho cables de conexión de 1.8 m para computadoras PS/2 o USB
- Cajón para rack estándar de 19"
- Control total con su interfaz OSD, fácil de usar
- Panel LCD de 17" con apertura tipo computadora portátil (resolución de hasta 2048 x 1536; resolución óptima 1280 x 1024)
- Ajustable - para rack o gabinetes con profundidades de 600 mm a 1200 mm
- Teclado de 105 teclas, resistente, de bajo perfil incluido
- Diseño ergonómico
- Bracket trasero ultra duradero y diseño de extensión
- Diseño modular del switch KVM
- Control y ajuste OSD
- Auto selección, elige la computadora secuencialmente
- Soporta ratón tanto PS/2 como USB
- Sistema operativo independiente, transparente a las aplicaciones
- Configuración Plug and Play
- El teclado y el ratón pueden ser conectados y desconectados en cualquier momento
- Tres años de garantía

### Especificaciones:

Estándares  
» PS/2

Para mayor información sobre los productos INTELLINET, consulte a su distribuidor o visite [www.intellinet-network.com](http://www.intellinet-network.com).

Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.

- » USB
- » Compatible con Windows, MAC y Unix

#### General

- » Conexiones a PC: 8
- » Tipo del cable: cable combo PS/2 o USB
- » Conexiones a la consola: 1
- » Puertos de conexión a la PC:
  - Teclado + ratón + monitor: 8 HD15
- » Puertos de conexión a consola
  - Teclado: PS/2 y USB
  - Ratón: PS/2 y USB
  - Monitor: HD15 hembra
- » Selección de computadora:
  - Por botones
  - Por teclas predefinidas
- » OSD: si
- » Resolución de vídeo: máximo 2048 X 1536
- » Ancho de banda del vídeo: 300 MHz
- » FCC Clase B, CE, RoHS

#### Alimentación

- » Entrada de corriente (AC): Apróx. 100 - 240 V
- » MTBF: 60,000 horas

#### Panel LCD

- » Área del monitor activa: 337.9 x 270.3 (mm)
- » Punto del pixel: 0.264 (Alto) x 0.264 (Ancho)
- » Resolución: 2048 x 1536 @ 60 Hz; 1280 x 1024 @ 75 Hz
- » Brillo: 250 (Typ)
- » Contraste: 400:1 (Typ)
- » Colores: 16.2 M colores
- » Control del usuario: control OSD (con auto salvado)
- » Unidad de retroiluminación: tipo 4-CCFL
- » MTBF: 50,000 horas

#### Diseño

- » Dimensiones del módulo KVM: 42 (Alto) x 446 (Ancho) x 636 (Profundo) mm
- » Peso: 20.6 kg
- » Temperatura de operación: 0° C a 50° C
- » Temperatura de almacenaje: -20° C - 60° C

#### Contenido del paquete

- » Consola KVM para montaje en rack de 8 puertos
- » Bracket trasero y kit de extensión
- » Módulo Switch KVM
- » Adaptador de corriente
- » Ocho cables combo PS/2 y USB de 1.8 m
- » Manual del usuario del Módulo Switch KVM



