

Patch Cords Estándar UTP GigaMax® Cat 5e

APLICACIÓN

Los Patch Cords estándar UTP GigaMax Cat 5e están diseñados para ser utilizados en sistema de cableado UTP Categoría 5e. Los usos incluyen aplicaciones de alto nivel de megabits como Gigabit Ethernet y 622 Mbps ATM.



ESPECIFICACIÓN

Los Patch Cords proporcionan un rendimiento de Categoría 5e para conectar de forma cruzada equipos Categoría 5e y/o redes troncales, a sistemas de cable Categoría 5e horizontal de alto rendimiento. Los patch cords son trenzados, calibre 24 AWG UTP, con un enchufe modular estándar de 8 posiciones y botas de alivio de tensión de color en cada extremo. Los cables están disponibles en longitudes de 3, 5, 7, 10, 15 y 20 pies. Los cables cumplen con los requisitos de rendimiento y montaje según ANSI/TIA-568-C.2.

CARACTERÍSTICAS

- Disponible en 7 colores para una fácil codificación y organización.
- Disponible en 6 longitudes estándar (disponibles en longitudes personalizadas).

CONSIDERACIONES DE DISEÑO

- El rendimiento del canal ANSI / TIA limita la longitud total de los cables y el equipo de interconexión a 32 pies (10 metros) según ANSI/TIA-568-C.2.
- Los cordones y las botas son del mismo color.

CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS

ANSI/TIA-568-C.2
ISO/IEC 11801
ANSI/TIA-1096-A (antes FCC Parte 68)
Listado cULus
UL 444 CM Rated

ESPECIFICACIONES FÍSICAS

Dimensiones: ver página 2.
Materiales: Cables calibre 24 AWG, Categoría 5e, trenzados UTP.
Conector de 8 posiciones 8 conductores sin llave modular estándar, clasificado 94V-0
Color: Negro, verde, azul, rojo, gris, blanco, amarillo con botas del mismo color
Diámetro exterior : 0.22"

PAÍS DE ORIGEN

China

INFORMACIÓN SOBRE LA GARANTÍA

Para una copia de las garantías del producto Leviton, visite www.leviton.com/warranty.

ARCHIVOS ELECTRÓNICOS

Para archivos CAD, especificaciones típicas o dibujos técnicos (.DXF, .DWG), visite www.leviton.com.



5G460-XX*

NÚMEROS DE PARTE

Descripción	Parte Núm.
Patch cord estándar UTP GigaMax® Cat 5e, 3 pies de longitud (0.9 m)	5G460-03*
Patch cord estándar UTP GigaMax Cat 5e, 5 pies de longitud (1.5 m)	5G460-05*
Patch cord estándar UTP GigaMax Cat 5e, 7 pies de longitud (2.1 m)	5G460-07*
Patch cord estándar UTP GigaMax Cat 5e, 10 pies de longitud (3.0 m)	5G460-10*
Patch cord estándar UTP GigaMax Cat 5e, 15 pies de longitud (4.6 m)	5G460-15*
Patch cord estándar UTP GigaMax Cat 5e, 20 pies de longitud (6.1 m)	5G460-20*

* Colores disponibles: (W) blanco, (S) gris, (E) negro, (L) azul, (R) rojo, (G) verde, (Y) amarillo.



Para obtener asistencia al personalizar sus cables de conexión, visite www.leviton.com/configurator o llame a Soporte Técnico al 800.824.3005.

