



Características del sistema

FreeDOS

Procesador

AMD Dual-Core E-450 (1,65 GHz, caché L2 de 1 MB)

Chipset

AMD A45 FCH

Factor de forma

Todo en Uno

Ambiental

Sin BFR/CFR/PVC (excepto la fuente de alimentación y el cable)

Memoria

Memoria, estándar:

SDRAM DDR3 de 2 GB, 1333 MHz

Ranuras de memoria

2 SODIMM

Ranuras de expansión

1 mini PCIe x1 de media altura

1 lector de tarjetas de soporte 6 en 1

Almacenamiento

Unidad interna

SATA 3.0 Gb/s de 500 GB, 7200 rpm
Unidad óptica

Grabadora SATA de DVD SuperMulti delgada

Características de expansión

Puertos

6 USB 2.0
1 conector para audio/audífono
1 salida de línea de audio
1 entrada para micrófono
1 conector de alimentación
1 RJ-45

Ranuras de expansión

1 mini PCIe x1 de media altura
1 lector de tarjetas de soporte 6 en 1

Dispositivos de entrada y multimedia

Audio

Tarjeta de audio integrada con altavoces estéreo de alto rendimiento

Comunicaciones

Interfaz de red

Ethernet Realtek RTL8105E 10/100 integrada; Minicard inalámbrica HP 802.11 b/g/n (1x1)

Requisitos de operación y alimentación

Power supply

Fuente de alimentación externa de 90 W con 87% de eficiencia energética
Intervalo de humedad en funcionamiento
de 15 a 80% de HR

Dimensiones y peso

Dimensiones (ancho x prof. x alt.)

47,6 x 10 x 37,94 cm

Peso

A partir de 6 kg

[Administración de seguridad](#)

Gestión de seguridad

Ranura para bloqueo

Paquete de software HP ProtectTools Security (opcional)