

**X451MA-MM2-H-BLK****ASUS Computer International**

Código de Fabricante	X451MA-MM2-H-BLK
Dirección Web de Fabricante	<a href="http://www.asus.com">http://www.asus.com</a>
Nombre de Marca	Asus
Gama de Producto	X451MA
Modelo de Producto	X451MA-MM2-H-BLK
Nombre de Producto	Portátil X451MA-MM2-H-BLK
Tipo de Producto	Portátil

**Fabricante de Procesador**

Intel

**Tipo de Procesador**

Celeron

Modelo de Procesador	N2815
Velocidad de Procesador	1.86 GHz
Frecuencia de ráfaga	2.13 GHz
Núcleo del Procesador	Dual-core (2 Core)
Caché	1 MB
Procesamiento de 64 bits	Sí
Hyper-Threading	No
Tecnología vPro	No
Memoria Estándar	4 GB
Memoria Máxima	4 GB
Tecnología de la Memoria	DDR3 SDRAM

**Lector de tarjeta memoria**

Sí

Tarjeta de memoria admitida	Secure Digital (SD)
Tarjeta de memoria admitida	MultiMediaCard (MMC)

**Capacidad de Disco Duro**

1 TB

RPM de Disco Duro	5400
Tipo de Unidad Óptica	Grabadora DVD
Compatibilidad con medio óptico	DVD-RAM/±R/±RW
Tamaño de Pantalla	35.6 cm (14")
Tipo de Pantalla	LCD color TFT de matriz activa
Relación de aspecto	16:09

**Modo de Pantalla**

HD

Resolución de la Pantalla	1366 x 768
Tecnología de iluminación de Fondo	LED
Fabricante de Controlador Gráfico	Intel
Modelo de Controlador de Gráficos	HD Graphics
Tecnología de Memoria de Gráficos	DDR3 SDRAM
Accesibilidad de Memoria Gráfica	Compartido

**LAN inalámbrica**

Sí

Estádar LAN sin Cable	IEEE 802.11b/g/n
Tecnología Ethernet	Fast Ethernet
Cámara Web	Sí

Micrófono	Sí
Altavoces	Sí
HDMI	Sí
Número total de puertos USB	2
Número de puertos USB 2.0	1
Número de puertos USB 3.0	1
Red (RJ-45)	Sí
Toma Combinada de Micrófono/Auriculares	Sí
<b>Sistema Operativo</b>	Windows 8
Teclado	Sí
Tipo de Dispositivo Puntero	Almohadilla táctil (TouchPad)
Características Almohadilla Táctil	Multi-touch Gesture
Número de Celdas	3-Celdas
Capacidad de Batería	3000 mAh
Energía de Batería	33 Wh
Voltaje de Entrada	120 V AC
Voltaje de Entrada	230 V AC
Potencia máxima de alimentación	33 W
Color	Negro
Altura	37.6 mm
Anchura	348 mm
Profundidad	241 mm
<b>Contenido de la Caja</b>	Portátil X451MA-MM2-H-BLK Batería estándar Adaptador AC
Certificaciones y Estándares	UL Cumplimiento Mercado CE FCC BSMI Australia C-TICK / NZ A-Tick cumplimiento CCC Gost-R CB
Conformidad medioambiental	Sí
Certificado/Autoridad de Conformidad Verde	RoHS
Certificado/Autoridad de Conformidad Verde	CECP
Certificado/Autoridad de Conformidad Verde	ENERGY STAR
Certificado/Autoridad de Conformidad Verde	EPEAT