



Consumibles HP PageWide

Cartucho original PageWide HP 974X de alta capacidad magenta (L0S02AL)

Descripción general

Cuente con documentos color de calidad profesional a un gran precio. Obtenga un costo más bajo por página que con los cartuchos estándar¹ y los resultados que espera en cada oportunidad con cartuchos originales HP PageWide de alta capacidad opcionales, hechos específicamente para las impresoras y MFP de HP.

Recursos

Imprima 2,5 veces más páginas a un costo más bajo por página que los cartuchos estándar¹ con cartuchos originales HP PageWide de alta capacidad. Obtenga valor, su impresora se diseñó para generar la impresión de altos volúmenes para los dispositivos HP PageWide Pro serie 400 y 500.¹

Imprima documentos color de calidad profesional a las velocidades para las que se diseñó su impresora. Solo los cartuchos originales HP PageWide están diseñados especialmente para igualar el rendimiento a alta velocidad de su impresora HP, y generar impresiones con calidad profesional.

Obtenga páginas de calidad profesional y el rendimiento que espera. Solo los cartuchos originales HP PageWide están diseñados específicamente y hechos especialmente para su MFP o impresora HP, para que pueda confiar en resultados rápidos y uniformes.

Reemplace los cartuchos con facilidad en un instante y ocúpese de altos volúmenes de trabajos de impresión sin interrupciones. Los cartuchos originales HP PageWide facilitan la impresión, para que pueda aprovechar al máximo su jornada de trabajo.

Especificaciones

Color(es) de consumibles de impresión

Magenta

Gota de tinta

8,11 pl

Tipos de tinta

Con base de pigmento

Rendimiento de la página (color)

aproximadamente 7000 páginas

Nota a pie de página sobre el rendimiento de páginas

Probados en la impresora multifunción HP PageWide Pro 577dw. Rendimiento medio compuesto continuo cian/magenta/amarillo basado en ISO/IEC 24711 o en la metodología de prueba de HP e impresión continua. El rendimiento real varía considerablemente en función del contenido de las páginas impresas y otros factores. Para obtener más información, consulte <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

Requisitos operativos

Margen de temperaturas operativas

15 a 30°C

Temperatura de almacenamiento: límites

-40 a 60°C

Humedad durante almacenamiento

De 20 a 80% HR

Dimensiones y peso

Dimensiones del embalaje (An x F x Al)

215 x 28 x 62 mm

Peso del embalaje

0,17 kg