

Diferenciador de producto

Diferenciador de producto	Rollo de 24 pulgadas, 610 mm de ancho, 24 libras, 90 g/m ² , 150 pies, 45,7 metros
---------------------------	---

Características

Espesor	4.8 milésimas de pulgada/122 micrones por Método de Prueba ISO 534
Gramaje del material de impresión	90 g/m ² (por método de prueba ISO 536)
Brillo del material de impresión	95% (por método de prueba TAPPI T-452)
Opacidad	93% (por método de prueba TAPPI T-425)
Suavidad	140 SU
Blancura	163 (por método de prueba CIE Ganz 82)
Acabado	Mate
Resistencia al agua	Requiere laminación
Nivel de brillo	Mate, por método de prueba ASTM D-523
Laminación	Puede ser laminado con películas térmicas y sensibles a la presión, disponibles comercialmente. Visite a su proveedor de laminados de HP para obtener más informaciones.

General

Tiempo de secado	90 segundos (a 23°C, 50% RH)
Tiempo de guardado sin uso	2 años, sin abrir en el paquete original

Rollo

Dimensiones del rollo	610 mm x 45,7 m
-----------------------	-----------------

Resistencia a la decoloración por luz

Resistencia a la decoloración por luz interna en hogar u oficina (tinta Dye)	6 meses
Resistencia a la decoloración por luz en vidrieras (tinta Dye)	No compatible
Resistencia a la decoloración por luz interna en hogar u oficina (tinta UV)	No compatible

Energía y medio ambiente

Rango de humedad	20 a 70% HR
Temperatura máxima de operación	15 a 35 °C

Dimensiones y peso